

Canaletas
SOURCE DE VIE




Tanex

Fontaines sur pied

Toutes les fonctions essentiels dans une fontaine économique

Un extérieur en inox, un intérieur en acier traité anti-corrosion



T-7ALV

Tanex

Accessible à tous les budgets
en assurant les fonctions de base

Extérieur Inox. Un intérieur en acier traité anti-corrosion.
Bouton poussoir intégré au dispositif de jet d'eau froide.
Température de l'eau réglable par thermostat.
Tous les modèles sont équipés d'un col de cygne.

Modèles

T-6ALV

- Pour remplir bouteilles (500ml) ou boire directement.
- Jet d'eau froide et bouton-poussoir

T-7ALV

- Inférieure capacité de froid, 15 personnes.
- Système de refroidissement statique
- Jet d'eau froide et bouton-poussoir

T-6ALV 2PE (sur demande)

- Pour remplir bouteilles (500ml) ou boire directement.
- Jet d'eau actionnée par pédale (gauche) pour l'eau froide.
- Col de cygne actionné par pédale (droite) pour l'eau froide.

T-7ALV 2PE


- Inférieure capacité de froid, 15 personnes.
- Système de refroidissement statique
- Jet d'eau actionnée par pédale (gauche) pour l'eau froide.
- Col de cygne actionné par pédale (droite) pour l'eau froide.



T-7ALV 2PE

Accessoires

FILTRES EPURATEURS:



Il y a un catalogue spécifique pour les filtres.

Donées Techniques

	T-6ALV	T-7ALV
Puissance de réfrigération (W)	350	200
Consommation électrique (W)	200	100
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.9	0.5
Capacité réfrigération (l/h)	30	18
Débit d'eau (l/h)	60	50
Température sortie eau froide (régable par thermostat) (°C)	4-11	4-11
Réservoir ou détente directe	4.5	-
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290	R290
Dimensions (mm). H x L x P.	1260x 305 x305	1260x 305 x305
Poids net (kg)	25	19